



PRODUKTINFORMATION

LC 15 Schnell-Rostlöser

**Extrem hohe Lösewirkung – korrosionsschützend – rückfettend
säurefrei**

EINSATZBEREICH:

TOP LUB LC 15 ist ein schnelleindringender und netzaktiver Blitzrostlöser mit extrem hoher Lösewirkung. Schnelle Demontage festgerosteter und festsitzender Teile z.B: Scharniere, Bolzen, Gelenke, Bremsexcenter, Auspuffschrauben etc. Gangbarmachung von Maschinenelementen aller Art.

Achtung: Kunststoff- und Lackneutralität durch Vorversuch an nicht sichtbarer Stelle prüfen.

TOP LUB LC 15 ist kein Schmiermittel.

PRODUKT-BESCHREIBUNG: LC 15 ist ein vollsynthetisches Öl mit Fettsäuren und Additiven gegen Korrosion, Oxidation und Verschleiß, gelöst in wasserverdrängenden Netzmitteln und in schnelleindringenden Kohlenwasserstoffen und einwertigen Alkoholen.

LC 15 ist frei von Chlor, Fluor (CKW/FCKW), PCB, Blei, Cadmium und anderen Schadstoffen. In Aerosolform mit ozonunschädlicher Kohlensäure abgefüllt.

HAUPTVORTEILE:

- Schnellste Demontage
- **Arbeitszeitverkürzung**
- Ausgezeichnetes Kriech – und Eindringvermögen, rückfettend
- **Materialschonend**
- Korrosionsschützend, reinigend und säurefrei
- **Mehrfachfunktion**
- Wirkstofffrei frei von FCKW, Treibmittel: Kohlensäure
- **Universeller Einsatz, einfache und gefahrlose Anwendung**

ANWENDUNG:

Vorschriften: nur bei ausreichender Belüftung und entfacht von Zündquellen (Funken, Flammen, Glut) verwenden. Bei Nichtbeachten ist die Bildung von explosionsfähigen Dampf-Luft-Gemischen möglich.

Methode: Grobe Verschmutzungen und Farbe entfernen. Schnell-Rostlöser auf die zu behandelnden Flächen reichlich aufsprühen. Bei besonders hartnäckigen Fällen bei gleichzeitiger mechanischer Lockerung das Einsprühen wiederholen. Nach dem Lösen Gewinde oder Verbindungen mit Schnellrostlöser LC 15 (säurefrei) gegen erneutes Festfressen schmieren.



PRODUKTINFORMATION

LC 15 Schnell-Rostlöser

**Extrem hohe Lösewirkung – korrosionsschützend – rückfettend
säurefrei**

BESTELLINFORMATION:

Bestell-Nr.	Einzelinhalt:	Gebindeform:
409-LC015	500 ml Aerosole	1Karton = 12 Stück
4091LC015	5l Behälter	Blechkanister
4092LC015	20l Behälter	Blechkanister
4093LC015	200l Gebinde	Metallfass

Technische Daten-Wirkstoff TOP LUB LC 15 Schnell-Rostlöser

TOP LUB LC 15		Einheit	Prüfverfahren
Farbe:	leicht gelblich	-	visuell
Geruch:	alkoholartig	-	-
Dichte:	0,772	g/ml	DIN 51 757
Flammpunkt:	< 21	° C	DIN ISO 2592
Löslichkeit im Wasser:	nicht löslich	20° C	-
GGVS:	Aerosol: Kl. 2 Ziff 10 b Offene Ware: Kl. 3 Ziff 3 b		
Lagerung:	nicht rauchen, Gebinde dicht verschlossen halten. Offene Ware: R-Satz: R 11 leicht entzündlich S-Satz: S 16 von Zündquellen fernhalten Aerosol: TRG 300 beachten.		

Die vorliegenden Informationen sind sorgfältig zusammengestellt und entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung. Änderungen sind im Interesse des Fortschrittes vorbehalten. Verbindlichkeiten, gleich welcher Art, können daraus nicht abgeleitet werden.